

# Remeňom poháňaný jedno-stupňový kompresor

Katalógové číslo: 129

Výrobca: Remeza



Efektívny výkon 220 l/min, maximálny pracovný tlak 10 bar, objem nádrže 100 l, výkon motora 2.2 kW

Charakteristika konštrukcie a jej prednosti:

- Dvojvalcový jedno-stupňový kompresor so vzdušníkom určený pre profesionálne použitie.
- Trojfázové napájanie 400V.
- Maximálny tlak je 10 bar pri výkone 2,2 kW.
- Olejom mazaná remeňom poháňaná pumpa B3800B s liatinovým blokom valcov.
- Pumpa s hliníkovou hlavou doplnená chladičom výstupného vzduchu značne zvyšuje efektívnosť a kvalitu vyrobeného stlačeného vzduchu.
- Jednoduché ovládanie - zapínacie/vypínacie tlačidlo ON/OFF na tlakovom spínači a redukčný ventil s tlakomerom pre nastavenie výstupného tlaku.
- Jednoduché premiestňovanie na dvoch pevných a jednom otočnom koliesku.
- Vzdušník objemu 100 l.
- Na objednávku sú dostupné aj ďalšie varianty výkonu a výbavy kompresorov tohto radu.

## Parametre

<b>Hmotnosť:</b>	72 kg
------------------	-------

Prosiv s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble 952 01, +421 917 976 944, prosiv@prosiv.sk

<b>Napájanie [V/Hz]:</b>	400/50/3
<b>Objem nádrže [ℓ]:</b>	100
<b>Hlučnosť [dB(A)]:</b>	76
<b>Valce/stupne:</b>	2/1
<b>Efektívny výkon [ℓ/min]:</b>	300
<b>Efektívny výkon [m<sup>3</sup>/h]:</b>	13.2
<b>Sací výkon [ℓ/min]:</b>	330
<b>Sací výkon [m<sup>3</sup>/h]:</b>	19.8
<b>Max. pracovný tlak [bar]:</b>	10
<b>Výkon motora [kW]:</b>	2,2
<b>Výkon motora [HP]:</b>	3
<b>Otáčky za minútu:</b>	1570