

Záložný zdroj 12/24V BBA1224-3200

Katalógové číslo: 913

Výrobca: Bahco



Výkonný záložný zdroj, ktorý štartuje 12/24 V vozidlá do 500 cv a 24 V vozidlá do 1 500 cv, bez batérie

ZÁLOŽNÝ ZDROJ 12/24V BBA1224-3200

- Výkonný záložný zdroj, ktorý štartuje 12 V vozidlá do 500 cv a 24 V vozidlá do 1 500 cv, bez batérie
- Mimoriadne silný. Vďaka 2 špirálovým batériám Lead-Acid AGM s čistým olovom sú mimoriadne účinné a dodávajú vysokú energiu pri vysokom krátkovom prúde takmer okamžite (naštartovanie vozidla je potrebné na spustenie zosilovača)
- Zvukové zosilovače: 12V: 3200A / 24V: 1600A
- Špičkové zosilovače: 12V: 7750A / 24V: 3875 A.
- Bezpečnostné ochrany. Ochrana proti prepólovaniu, ktorá chráni jednotky, ak sú svorky obrátené, spojené vydaním zvukového alarmu. A vybavené poistkou 500A, ktorú je možné napríklad roztaviť po skratovaní alebo príliš dlhom pokuse o štart.
- Je vybavený veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládacím panelom, ktorý obsahuje voltmetr, externú poistku 16 A a zásuvku 12V/DC.
- Tento posilovač je dodávaný pomocou inteligentnej nabíjačky, ktorá je 100% PLNE AUTOMATICKÁ & MIKROPROCESOROVÁ RIADENÁ, zaisťuje plnú kontrolu počas nabíjania a udržiava batérie vo vnútri posilovača

- Vysokokvalitné štartovacie káble s dĺžkou 1,95 metra a prierezom 70 mm² s dvojitoú izoláciou ponúkajúcou optimálnu dĺžku a extrémne flexibilné výhody vyplývajúce z vysokej vodivosti a dokonalého tvaru odolného voči ťažkým manipuláciám
- Vybavené vysokovýkonnými svorkami, plne izolovanými svorkami so širokým otvorom 54 mm, schopnými preniesť každý jeden ampér na batériu, ktorú potrebujeme nabiť.
- Svorky sú vybavené medeným mostíkom, ktorý zaisťuje difúziu prúdu na obe bronzové ťažké ústie
- Jediný robustný kus vyrobený z rotačne tvarovaného polyetylénu, ktorý je nerozbitný a odoláva všetkým kusovým prostriedkom používaným v garáži, vrátane brzdovej kvapaliny. Toto puzdro obsahuje bezpečnostný ventil unikajúci z plynu, ktorý zabraňuje hromadeniu plynu a drasticky znižuje riziko výbuchu posilovača
- Konektor na výber napätia 12 V alebo 24 V je vyrobený z najrobustnejších priemyselných konektorov na trhu a je vybavený veľmi pohodlnou rukoväťou, ktorá uľahčuje prácu so zástrčkou a odpojením.
- Pracovná teplota: -20 ° C < / > 50 ° C
- Certifikácia CE

Parametre

Kapacita batérie:	2x50 Ah
Dĺžka kábla:	1.95 m
Štartovací prúd:	3200/1600 A
Napätie:	12/24 V