

# Rovnačka diskov Invento SW700

Katalógové číslo: 722

Výrobca: INVENTO

---



Invento SW700 so sústruhom je určený na profesionálne rovnanie ocelových a hliníkových diskov s priemerom od 10 "do 24" vo verzii s 3, 4 alebo 5 otvormi s rôznymi priermi rozstupov skrutiek.

Stroj Invento SW700 so sústruhom je určený na profesionálne rovnanie ocelových a hliníkových ráfikov s priemerom od 10 "do 24" vo verzii s 3, 4 alebo 5 otvormi s rôznymi priermi rozstupov skrutiek.

Verzie:

- dostupná je aj verzia s rozsahom od 10" do 18" + sústruh,
- dostupná je aj verzia s rozsahom od 10 "do 18".

Všeobecné informácie:

- stroj je vybavený hriadeľom s rukoväťou, ktorá umožňuje montáž 3, 4 alebo 5-dierových ráfikov s rôznymi priermi rozstupov skrutiek,
- ozubené podpery na lôžku podopierajú valce pohonov,
- podpera s nožovým stĺpikom umožňuje lokalizáciu poškodenia ráfika a opracovanie opravovaných miest,
- určenie škody tzv "Výbeh" a zakrivenie umožňuje magnetický stojan s nastaviteľným meradlom.

Štandardná výbava:

- krúžky rôznych priemerov umožňujúce centrovanie ráfikov - 12 ks,
- merací prístroj (meradlo) - 1 ks,

- imbusový kľúč - 8 ks,
- tvarované konce pohonu - 1 ks,
- oceľový ráfikový kľúč - 1 ks,
- sústružnícky nôž - 1 ks.

Výhody strojov:

- spoľahlivá a jednoduchá konštrukcia stroja (niekoľko stoviek strojov pracujúcich v Poľsku),
- v cene stroja je zahrnuté odborné praktické zaškolenie preukazujúce celý rozsah možných opráv,
- odborné technické poradenstvo pri obsluhu zariadenia,
- záručný a pozáručný servis po celej SR.

## Parametre

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Hmotnosť:</b>               | 362 kg                |
| <b>Výkon:</b>                  | 1,3 kW                |
| <b>Napájanie:</b>              | 3 x 400V / 50 Hz      |
| <b>Rotácia kolies:</b>         | 250 ot./min           |
| <b>Rozsah priemeru kolies:</b> | 10 "až 24"            |
| <b>Rozmery (Š x H x V):</b>    | 1400 x 1040 x 1540 mm |
| <b>Tlak čerpadla:</b>          | 140 bar               |
| <b>Prevod pohonu:</b>          | remeňový prevod       |