

Zariadenie na výmenu oleja v automatickej prevodovke ATF KS-119M

Katalógové číslo: 90

Výrobca: Sivik



ATF KS-119 M: Plne automatické zariadenie na výmenu olejov v automatických prevodovkách 12V, s filtráciou

vysoká presnosť výmeny zaisťuje špeciálne navrhnuté hydraulické čerpadlo. Rýchlosť výmeny je určená prietokom kvapaliny z automatickej prevodovky bez straty tlaku. Automatická detekcia smeru prúdenia kvapaliny v systéme automatickej prevodovky. Automatické nastavenie a odstránenie vzduchu z inštalačného systému, keď je aktivovaný režim výmeny. Nasávanie novej kvapaliny z akejkoľvek vonkajšej nádoby. Indikácia objemu kvapaliny, ktorá sa má vymeniť v automatickej prevodovke. Režim dávkovania kvapaliny v automatickej

prevodovke automobilu s bežiacim motorom. Režim odstraňovania kvapaliny z automatickej prevodovky cez otvor mierky pred výmenou filtra automatickej prevodovky. Inštalácia sa automaticky prepne do režimu „RING“, ktorý je bezpečný pre automatickú prevodovku, ak došla

Parametre

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Hydraulický tlak: | 3 bar |
| Max. prúd: | 9 A |
| Pracovná teplota: | od 1C |
| Pracovná teplota: | do 40C |
| Hmotnosť: | 42 kg |
| Celkové rozmery: | 450 x 780 x 1150 mm |
| Napájacie napätie: | 12 V |
| Farba: | žltá |