



- ŁĄCZY CECHY ZLEWARKI I WYSYSARKI DO OLEJU
- DO PODCIŚNIENIOWEGO OPRÓŻNIANIA UKŁADÓW Z OLEJU I INNYCH CIECZY
- DO GRAWITACYJNEGO ZLEWANIA PRZEPRACOWANEGO OLEJU Z SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW I DYFERENCJAŁÓW WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW
- WYPOSAŻONA W 6 SOND SSĄCYCH (GIĘTKICH I METALOWYCH) ZAKOŃCZONYCH SZYBKOZŁĄCZKAM
- W ZESTAWIE KOŃCÓWKI ADAPTACYJNE DO SAMOCHODÓW MARKI BMW I VOLKSWAGEN
- DZIĘKI TRANSPARENTNEMU ZBIORNIKOWI KONTROLNEMU UMOŻLIWIA NATYCHMIASTOWĄ KONTROLĘ ILOŚCI I STANU OLEJU USUWANEGO Z UKŁADU
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ MISY ZLEWOWEJ POZWALA NA DOSTOSOWANIE JEJ POŁOŻENIA DO POŁOŻENIA KURKA SPUSTOWEGO LUB WYSOKOŚCI PODNOŚNIKA
- ŁATWE I CZYSTE USUWANIE OLEJU DZIĘKI FUNKCJI SAMOCZYNNEGO OPRÓŻNIANIA

**10900**

## PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	10900
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	90 L
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA KONTROLNEGO	8 L
POJEMNOŚĆ DO ZAPEŁNIENIA CIECZĄ	65-70 L
CISNIENIE POWIETRZA WYTWARZAJĄCEGO PODCIŚNIENIE	7-8 BAR
CZAS ROZSZCZELNIENIA	150-180 S
WYDAJNOŚĆ ZASYSANIA*	1,5-2 L/MIN
DŁ. PRZEWODU SSĄCEGO	2000 MM
POJEMNOŚĆ MISY ZLEWOWEJ	18 L
ŚREDNICA MISY ZLEWOWEJ	400 MM
MAX. WYSOKOŚĆ MISY ZLEWOWEJ	1700 MM
MIN. WYSOKOŚĆ MISY ZLEWOWEJ	1000 MM
MAX. ZLEWANA OBJĘTOŚĆ	70 L
MAX. CIŚNIENIE ZLEWANIA	1 BAR
DŁ. PRZEWODU SPUSTOWEGO	2000 MM
ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA	¼" SZYBKOZŁĄCZKA
	¼" NPT ŻEŃSKA
WAGA	43 KG
OPAKOWANIE	0,256 M <sup>3</sup> 2 PACZKI

\*- DLA OLEJU O TEMPERATURZE 70-80°C I SONDY 6 MM